

## ゴメコ/カーブ・カデット



## コンクリート/アスファルト両用縁石マシーン

- カーブ・カデットは、後脚に油圧駆動のクローラ、前脚に8車輪を使用。小型で自走式ですので、現場から現場への移動が簡単に行えます。
- 型枠のいらぬスリップフォーム式のコンクリート縁石打設と、アスファルト縁石施工が、モールドとキットを交換することにより本機1台で行うことができます。
- ゴメコが開発したストップ・スイッチが、機械の施工スピードにあわせてバイブレータとオーガーのオン/オフ調節を自動的に行います。
- 調整パネル付ステアリング装置により、機械前方で簡単にステアリングをとることができます。

- 縁石は機械の左右どちら側でも施工できます。ホッパーとモールドはセンターで打設する場合もサイドで打設する場合も、305mmまで高さ調節が可能です。スリップフォーム・モールドを装着すると、ダウウェルあるいは鉄筋を使った施工も行うことができます。
- モールドは簡単に取り付け/取り外しができ、コンクリートで、幅305mm/高さ356mmまで、アスファルトで、幅254mm/高さ254mmまでのどの形状の縁石にも対応できます。
- 機械の上下移動は、3個の油圧式シリンダーにより254mmまで、手動で127mmまで、計381mmまで調整できます。