




しみるくん標準仕様比較表

平成 17 年 6 月 10 日

名 称		しみるくん	しみるくん Jr(簡易型)	しみるくんミニ(可搬式・簡易型)
外 観	外 観			
	本体(屋外ボックス)	箱形	屋外ボックス、タンク分離型	箱形(長さ 1190、横幅 670、高さ 979(キャスター 106 含))
	材質	SS	タンク (FRP)、屋外ボックス (SS)	タンク (FRP)、ボックス (SS)
	塗装	焼付け塗装 1 色	焼付け塗装 1 色(屋外ボックス)	焼付け塗装 1 色
凍 結 防 止 貯 蔵 部	タンク	地下 4kL+サービスタンク 20L	地上 0.5kL	内蔵 0.2kL
	材質	タンク (SUS316)	タンク (FRP)	内蔵タンク (FRP)
	タンクレベル計	連続または 5 点式レベル計	タンク空感知レベル計	タンク空感知レベル計
	保護ブロック	コンクリートブロック (1300*1700*4700)	なし(基礎ブロック必要)	なし(ベースプレート必要)
制 御 部	使用電源	100V20A	100V15A	100V15A
	ポンプ	電磁駆動式ポンプ 1 台、モノフレックスポンプ 1 台	電磁駆動式ポンプ 1 台	電磁駆動式ポンプ 1 台
	24 時間タイマー	あり(停電保証あり)	あり(停電保証なし)	あり(停電保証なし)
	使用流量	6L/h (MAX16L/h)	4L/h (MAX16L/h)	4L/h (MAX16L/h)
セ ン サ ー 部	降雪センサー	降雪時連続運転	降雪時外気温設定、断続運転、降雪時 24 時間タイマー ON/OFF 制御	降雪時外気温設定、断続運転、降雪時 24 時間タイマー ON/OFF 制御
	外気温センサー	標準仕様	標準仕様	標準仕様
	路面温度センサー	標準仕様	なし	なし
	水分センサー	オプション	なし	なし
ノズル	散水ノズル	7 分岐まで可	2 分岐まで可	1 分岐(パイプノズル)
現地設置		2 ~ 3 日(分岐数によって)、35t クレーン使用	1 日程度、4t ユニックにて設置可	1 日、2t ユニックにて設置(可搬)
価格(概算) 延長: 20m 程度(ミニは 2 ~ 3m 程度) 輸送費・電気工事費除く		本体(標準): 6,500 千円 設置工事: 500 千円 (現地組立、配線、配管) 土木工事: 400 千円	本体(標準): 2,400 千円 設置工事: 200 千円 (現地組立、配線、配管) 土木工事: 200 千円	延長: 3 ~ 4m 本体(標準): 1,200 千円 設置工事: 50 千円程度 土木工事: (現地状況による: ベースプレート設置、調整、ノズル先端固定要)